

# BADU® 90/7



Keine andere Schwimmbadpumpe des BADU Programms ist seit Jahrzehnten so erfolgreich wie diese! Für größere Pool Filteranlagen konzipiert, erfüllt sie dank glasfaserverstärktem Material zuverlässig alle Anforderungen. In geräuscharmer Ausführung und mehrfach innovativ optimiert, ist die BADU 90 eine vollendete Schwimmbad Umwälzpumpe, welche höchsten Ansprüchen genügt! Eine praktische Öffnungshilfe für den Klarsichtdeckel ist im Lieferumfang enthalten.

## Einsatzgebiet

Schwimmbadwasser-Umwälzung in Filteranlagen, aufstellbar oberhalb oder unterhalb des Wasserniveaus jeweils max. 3 m.

## Ausführung

Blockpumpe mit integriertem Fasernfänger. Balg-Gleitringdichtung auf Kunststoff-Laufradnabe montiert. Motor- bzw. Pumpenwelle kommt mit dem Schwimmbadwasser nicht in Berührung! Elektrische Trennung.

## Details

Poolgröße in m<sup>3</sup>: 30 - 60  
Filtergröße in mm: 450 - 500  
Fördermenge in m<sup>3</sup>/h: 7  
Förderhöhe in m WS: 8  
Motorleistung in kW (P2): 0,30  
Fasernfängerinhalt in l: ca. 3  
Saugsiebmaschenweite in mm: ca. 3,2 x 2,6  
Poolform: Außenpool, Innenpool, Naturpool / Schwimmteich  
Klasse: Premiumklasse  
Garantie: 5 Jahre Qualitätsgarantie

## Werkstoffe

Pumpengehäuse: PP GF 30

Leitschaufeleinsatz: PP GF 30  
Laufgrad: PP GF 30  
Saugsieb: PP  
Gleitringdichtung: Kohle / Keramik / NBR  
Schrauben: Edelstahl 1.4301  
Zwischengehäuse: PP TV 40  
Dichtungsgehäuse: PP TV 40

## Motoren

Sondermotoren auf Anfrage.

## Sonstiges

Die Pumpen können in der abgebildeten Ausführung für Schwimmbeckenwasser bis zu einer Gesamtsalzkonzentration von 0,5% (entsprechend 5 g/l) eingesetzt werden.

Bei höheren Salzkonzentrationen bitten wir Sie, Rücksprache mit der Firma SPECK Pumpen zu halten.

**Auch in AK-Version erhältlich**

## Downloads

[Prospekt](#)

[Bedienungsanleitung](#)

[Ersatzteilliste](#)

[Maßzeichnung](#)

[Kennlinie](#)

[Konformitätserklärung](#)

[3D-Modell](#)

[Katalogseite](#)